交流無停電電源装置(UPS)ラインナップ

周波数は50／60Hzに対応

2012年11月現在

方式		シリーズ名	仕様		定格出力容量[kVA]																													
					ミニ							小容量				中容量										大容量								
			入力電圧[V]	出力電圧[V]	0.5	0.7	1	1.4	1.5	2	3	5	7	7.5	10	10.5	14	15	17.5	20	21	30	40	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600	750	1000
常時商用給電	トライポート	LS	単相2線 100/200	単相2線 100/200											●																				
			単相2線 200/400	単相2線 200/400																●		●		●	●										
		LT	三相3線 200/400	三相3線 200/400											●					●		●		●											
	インバータ	N	単相2線 100	単相2線 100	●	●		●			●																								
		QAT	三相3線 200/400	三相3線 200/400																						●	●	●	●	△	△	△	△	△	△
高効率常時インバータ		GAS	単相2線 100	単相2線 100			●		●	●	●	●																							
			単相2線 100/200	単相2線 100/200								●		●	●																				
			単相2線 200	単相2線 200					●		●	●		●	●																				
		RS	単相2線 200	単相3線200/100									●			●	●		●		●														
		YAS	単相2線 100	単相2線 100			●			●	●													生産中止											
常時インバータ給電		SBT	三相3線 200	三相3線 200											●			●		●		●	●	●	~~●~~	~~●~~									
		SCT	三相3線 200	三相3線 200														型式NUP-75SCT、NUP-100SCTの新設							●	●									
		PAT	三相3線 200	三相3線 200～440																						●	●	●	●	△	△	△	△	△	△

300kVA以上は，別途ご相談ください。

※特殊仕様対応品

方式		シリーズ名	仕様		定格出力容量[kVA]																													
												小容量				中容量										大容量								
			入力電圧[V]	出力電圧[V]								5		7.5	10			15		20		30	40	50	75	100	150								
常時商用給電	トライポート	INS	単相2線 100/200	単相2線 100/200								●			●																			
			単相2線 200/400	単相2線 200/400																●		●		●											
		INT	三相3線 200/400	三相3線 200/400											●					●		●		●		●	●								