elecharger

# EV普通充電器

## NEV-101A-M3Pi

**経済産業省**
**補助金対象**

国際規格IECで定められた
**Mode3**
**Mode1に準拠**

**CPLT機能搭載※**

※CPLT機能（コントロールパイロット機能）とは、普通充電設備と電気自動車が確実に接続されたことを確認し、充電を開始する機能です。

**LCD表示機搭載**

技術を街へ、未来へ
ニシム電子工業株式会社

■基本仕様

| 型　式 | | NEV-101A-M3Pi |
|---|---|---|
| 使用条件 | 設置環境 | 屋外・屋内（IP44に準拠） |
| | 動作温度 | -10℃~40℃ |
| | 動作湿度 | 20%RH~80%RH（結露なきこと） |
| 入力条件 | 相線式 | 単相3線式 |
| | 入力電圧範囲 | AC200V ±10%（U-V間） |
| | 最大入力電流 | 30A |
| | 入力周波数 | 50/60Hz ±5Hz |
| 出力条件 | 出力電圧範囲 | AC200V ±10% |
| | 最大出力電流 | 20A |
| 機　能 | 表示機能 | 4.6インチLCD表示機搭載 |
| | 操作機能 | 画面対話式による操作説明機能 |
| | 保護機能 | 漏電遮断器搭載（感度電流15mA）<br>サージアブソーバ搭載 |
| | その他 | 積算電力計測が可能<br>充電ガンの自動ロック機能搭載 |
| 構　造 | 重量 | 約35kg |
| | サイズ | 324（W）×1590（H）×202（D）mm |
| | コネクタケーブル | コネクタケーブル付（長さ:4.5m） |

# Solution for Evolution

## 進化のためのソリューションを目指して

創立当初より培った「通信・監視・制御・電源」技術を核として、多様化するお客様ニーズにマッチしたシステムのコンサルティングから製造・施工・保守まで、最適なトータルソリューションを提供いたします。

Consulting
コンサルティング

Manufacturing
製　造

Construction
施　工

Maintenance
保　守

技術を街へ、未来へ

ニシム電子工業株式会社

〒812-8539 福岡市博多区美野島1-2-1
TEL（092）482-4721 FAX（092）482-2484

http://www.nishimu.co.jp/

■支店
東　京 TEL（03）5818-2841　佐　賀 TEL（0952）33-0246　熊　本 TEL（096）385-0246
福　岡 TEL（092）716-0246　長　崎 TEL（095）826-1465　宮　崎 TEL（0985）25-1671
北九州 TEL（093）531-3211　大　分 TEL（097）534-4660　鹿児島 TEL（099）252-6929

■営業所
大　阪 TEL（06）6305-2461　広　島 TEL（082）222-2722

■大阪技術センター
TEL（06）6305-2461

■工場 佐賀工場
TEL（0952）52-1500

■カスタマーサポートセンター
0120-246-365

JQA-EM5753
（本社・保守サポートセンター）

ISO9001認定取得
佐賀工場
制御ソフト技術部

ISO14001認定取得
佐賀工場

◉お問い合わせは

※本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。