交流無停電電源装置(UPS)ラインナップ

周波数は50/60Hzに対応

2022年5月現在

			21	: 様														;	定格	出力			/A]											LULL	107	現任
方式		シリーズ名	щ	· 1#			1		=	1				小	容量						中等	量容量		1					1		大	容量				
			入力電圧[V]	出力電圧[V]	0.5	0.75	1	1.1	1.5	2	2.4	3	5	7	7.5	10	10.5	14	15	17.5	20	21	30	40	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600	750	1000
			単相2線 100/200	単相2線 100/200												•																				
時商用給電	トライポート	LS	単相2線 200	単相2線 200																	•		•		•	•										
		LT	三相3線 200	三相3線 200												•					•		•		•											
	インパータ	NU	単相2線 100	単相2線 100	•	•	•																													
	12/1-3	QAT	三相3線 200/400	三相3線 200/400																							•	•	•	•	Δ	Δ	Δ	Δ		
		NE	単相2線 100	単相2線 100			•	•	•		•	•																								
			単相2線 100	単相2線 100			•		•	•		•	•																							
		GAS	単相2線 100/200	単相2線 100/200									•		•	•																				
			単相2線 200	単相2線 200					•			•	•		•	•																				
بد	6n+ ()	RS	単相2線 200	単相3線200/100										•			•	•		•		•														
'n	ち時インバータ	SAS	三相3線 200	単相2線 200																	•		•	•	•	•										
		SBT	三相3線 200	三相3線 200												•			•		•		•	•	•											
		SCT	三相3線 200	三相3線 200																			•		•	•	•									
		НХ	三相3線 420	三相3線 420																													Δ			
		PAT	三相3線 200	三相3線 200																							•	•	•	•	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
/ data Tri					1	1	I	ı	I		ı	l .				ı	I	Į		Į			Į.		l	I		l			300k	VA以.	上は, 5	川途ご	目談くだ	さい。

					定格出力容量 [kVA]																															
方	方 式	シリーズ名	仕 様										小容量					中容量									大容量									
			入力電圧[V]	出力電圧[√]									5		7.5	10			15		20		30	40	50	75	100	150								
常		INS	単相2線 100/200	単相2線 100/200									•			•																				
高用	トライポート	ING	単相2線 200	単相2線 200																	•		•		•											
粒		INT	三相3線 200	三相3線 200												•					•		•		•		•	•								